

RTB

SURFGUARD

น้ำยาเคลือบผิววัสดุธรรมชาติ
ชนิดเงา สู้คราบ

เงางาม คงทน
ฟิล์มใสไม่เปลี่ยนสี



GERMAN COLOR
TECHNOLOGY

อาร์ทีบี เซฟการ์ด

น้ำยาเคลือบผิววัสดุธรรมชาติ ชนิดเงา สุตรน้ำ

เงางาม คงทน พิล์มใสไม่เปลี่ยนสี

น้ำยาเคลือบผิว ชนิดเงา สุตรน้ำ

สำหรับเคลือบพื้นผิววัสดุธรรมชาติ ทั้งงานภายใน และภายนอก พัดจากวัตถุต้นน้ำเข้าคุณภาพสูง ใ้การยึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อฟิล์มใส ใสความสวยงาม ตามธรรมชาติของวัสดุ ไม่ทำให้วัสดุเปลี่ยนสี ทนต่อรังสี UV และทุกสภาวะอากาศ พิล์มสีเงางามป้องกันคราบสกปรก และกันน้ำซึมได้ดีกว่าน้ำยาเคลือบผิวทั่วไป ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ช่วยยืดอายุการใช้งาน รักษาพื้นผิวให้เงางามอยู่เสมอ ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องพรม ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับพื้นผิววัสดุธรรมชาติ เช่น ผนังหรือพื้นปูนคอนกรีต ผนังอิฐ อิฐบล็อก ประสาน หินตาม หินทราย หรือวัสดุตกแต่งอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว เป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษ

1. เนื้อฟิล์มใส เงางาม ช่วยเพิ่มความสวยงามให้พื้นผิว
2. ไม่ทำให้ผิววัสดุที่เคลือบเปลี่ยนสี
3. ทนต่อรังสี UV และทุกสภาวะอากาศ
4. ป้องกันน้ำซึมสู่ผิววัสดุได้ดีกว่าน้ำยาเคลือบผิวทั่วไป
5. ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
6. ช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุให้ยาวนานยิ่งขึ้น
7. สุตรน้ำ ใช้งานง่ายไม่ต้องพรม ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม



GERMAN COLOR TECHNOLOGY

วิธีใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบสกปรก ฝุ่นละออง คราบไขมัน และวัสดุเคลือบผิวต่างๆ
2. หากบริเวณดังกล่าวมีคราบเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา RTB Mold Block แล้วทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
3. ทาหรือพ่น RTB SURFGUARD น้ำยาเคลือบผิววัสดุธรรมชาติชนิดเงา สุตรน้ำ 2-3 เที่ยว
4. ทิ้งให้แห้งก่อนการใช้งานอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

ข้อมูลเทคนิค

ชนิดสี	ลักษณะฟิล์มสี	อุปกรณ์	การผสมเจือจาง	พื้นที่การทา (ตร.ม./เก็ลลอน/เที่ยว)	ระยะเวลาแห้ง (ตามสภาวะอากาศปกติ)		
					แห้งสัมผัสได้	แห้งทาบได้	แห้งใช้งานได้
น้ำยาเคลือบผิว ชนิดเงา (สุตรน้ำ)	ใส ชนิดเงา	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาดเจือจาง 10-15% ของสี	35-40	10-20 นาที	2-3 ชั่วโมง	4-6 ชั่วโมง



ผลิตโดย : บริษัท เอคโบล โกล จำกัด
สำนักงานและฝ่ายการตลาด :

23 ซ.เจริญพร ถ.ประดิษฐ์ แขวงสามยุค
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรสาร : 0-2618-2181
www.rtbpaint.com f rtbpaintthailand

ข้อแนะนำ

- ทวนผลิตภัณฑ์ให้เข้ากันก่อนการใช้งาน
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นเกินไป สามารถผสมน้ำสะอาดได้ 10-15% / เก็ลลอน
- ควรเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ไม่ควรเก็บบริเวณที่มีแดดจัด
- ทำความสะอาดอุปกรณ์การใช้งานด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำประปาเท่านั้น

ข้อควรระวัง

- ห้ามผสมกับเบส หรือสารอื่น ๆ โดยเด็ดขาด
- ห้ามรับประทาน ระวังอย่าให้เข้าตา และกับให้พ้นมือเด็ก

